CREATON

하모니 / HARMONIE®

시대를 초월한 아름다운 골이 낮은 기와





지붕을 설치할 때 당사 제품에 대한 영감, 기술 세부정보 또는 정보가 필요하십니까? 문제 없습니다. creaton.de/dachwissen에 유용한 팁과 서비스가 많이 정리되어 있습니다.











HARMONIE®

특성들



최소-
단위소요량
약 **14.2**
장/M²

최대10°
지붕 경사

동종 유형 중 가장 유연한 소형의 골이 낮은 지붕 기와로 거의 모든 모양과 경사에 사용할 수 있습니다.

기와 장당 25 mm의 큰 유격 거리

균형있고 최적화된 지붕 마감

최적의 상단 및 측면 접힘 덕분에 방수 4배 커버력

10가지 색상으로 매우 다양한 색상



하모니(HARMONIE)는 다양한 지붕 형상에 완벽하게 적응하며 쉽고 빠르고 안전하게 설치할 수 있습니다.



갓기와와 다른 기와의 설치에 관한 지침은 아래에서 보실 수 있습니다.
www.creaton.de/montageanleitungen



기술 데이터

크기:	약 250 x 410 mm	
유효 폭:	최소	약 197 mm
	중간값	약 199 mm
	최대	약 201 mm
유효 길이:	최소	약 328 mm
	중간값	약 340 mm
	최대	약 352 mm
단위 소요량:	최소	약 14.2 장/m²
	중간값	약14.9 장/m²
	최대	약15.6 장/m²
장당 중량:	약 3.1 kg	약 46.2 kg/m²
미니 팩: 5 장	파렛트:	280 장
지붕 경사:	16°	CREATON에 따른 지붕 표준 경사
	≥ 16°	네일 씰이 필요없는 지붕 하부 멤브레인과 함께 사용
	≥ 14°	네일 씰이 필요한 지붕 하부 멤브레인과 함께 사용
	≥ 12°	비에 대한 누수방지기능이 있는 멤브레인
	≥ 10°	방수 지붕 멤브레인

지붕작업을 할 때에는 국가 규정과 표준이 적용되어야 합니다. 이는 국가에 따라 다르며(예: ZVDH 규정, NORMEN) 이를 준수해야 합니다. 또한 CREATON은 하부 지붕 디자인에 대한 구체적인 정보를 제공하며 이는 제조업체 정보로도 유효합니다. 지붕 플래너나 www.creaton.de / www.creaton.at에서 이러한 정보를 찾을 수 있습니다.

APP 과 MEDIA

제품, 기술 도과 적설하중 또는 기와고정 스톰클립 계산등을 검색할 때 이 모든 것들을 빠르고 쉽게 저희 어플을 사용할 수 있습니다. CREATON 미디어 라이브러리를 사용하면 계획, 견적 및 설치가 더 쉬워집니다. 자세한 내용은 www.creaton-media.de에서 확인하세요.



Google play
App Store

CREATON GmbH | Dillinger Straße 60 | D-86637 Wertingen | +49 (0) 8272 86 0 | info@creaton.de
KPHAR/D/03.21/5/CREA/Kr Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

천연적색 (NATURAL RED)







CREATON

뉘앙스 / NUANCE



NUANCE
적색
엔고베






NUANCE
토스카나
엔고베





NUANCE
동적색
엔고베






NUANCE
와인적색
엔고베






NUANCE
진갈색
엔고베






NUANCE
쉬퍼톤
엔고베





NUANCE
무연탄색
엔고베



피네세 / FINESSE




FINESSE
갈색
유광





FINESSE
검정색
유광



이 기와 모델과 시스템 액세서리에 대한 자세한 내용은
www.creaton.de에서 확인할 수 있습니다.